ALTERNATIVE Technique
Directive Européenne Cadre **2000.** Amélioration des eaux de surfaces
Objectif 2015

Aucune des substances contenues dans la Formule ne sont classées: CMR

Evite l'usage de L'ammonium quaternaire et formule chlorée contenant Plus que 2.5% de Chlore.

FICHE TECHNIQUE

Auto nettoyant rapide pour matériaux du bâtiment..

EXELIC R.P ® *Edition 2014* *ANNULE ET REMPLACE LES ANCIENNES*

Nouvelle Formulation basée sur la nouvelle classification et seuil de dangerosité des substances chimiques entrées en vigueur au 01/01/2010. Formulation conforme au Règlement CLP , Étiquetage conforme SGH (système global harmonisé, obligatoire pour les mélanges à partir de 2015. Notre étiquette est déjà en conformité.

Cette préparation est dosée volontairement pour ne pas être dangereuse pour l'environnement et ainsi mieux la respecter. malgré que l'on puisse trouver légalement sur le marché des produits contenant les mêmes ingrédients mais plus dosés et devenant donc polluants au sens des nouveaux seuils de dangers des substances chimiques.

Formulée prête à l'usage en 20 L. ou 1000

ÉLIMINE SANS LAVAGE HAUTE PRESSION OBLIGATOIRE LES SALISSURES DE DIFFÉRENTES NATURES AINSI QUE LE NOIR DE POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ENVAHISSANT LES MATÉRIAUX POREUX DU BATIMENT : TOITURES, CRÉPIS, FACADES PEINTES, PAVÉS, DALLAGES, BOIS...

Tensio-actifs agents moussants de cette préparation : Sur base végétale conformes aux Directives Européennes 82/242 et 82/243 EEC Biodégradabilité primaire minimum 90 % et biodégradabilité finale répondant à OECD 301 facilement dégradable et respectent les critères de biodégradabilité imposés par la réglementation européenne n° 648/2004. contient également une huile essentielle origine 100% pure et naturelle.

Pour un Respect maximal de la Santé et de l'Environnement et pour répondre à l'attente du consommateur en terme de qualité et satisfaction et prendre en compte la Directive Européenne cadre 2000 (amélioration de la qualité des masses d'eau objectif 2015), cette solution écarte de sa composition tous les ingrédients nocifs, toxiques, dangereux.

L'EXELIC RP n'est donc pas classé : Corrosif, R42, R43, R45, R46, R47, R48, R49, R50/51/53, R59, R60, R62, R63, R64.

Aucun des ingrédients achetés à ce jour pour la réalisation de la formule de l' EXELIC R.P ne sont classés:

R40, R42, R45, R46, R47, R48, R49, R59, R60, R61, R62, R63, R64,R68.

Aucun des ingrédients achetés à ce jour pour la réalisation de la formule de l' EXELIC R.P ne sont classés:

Allergène,cancérigène,mutagène,reprotoxique.

Cette formulation apporte les avantages suivants: Réduction de la quantité totale de produits chimiques, formulation non classée dangereuse pour l'environnement aquatique, Biodégradabilité accrue, Efficacité totale, Mode d'emploi clair afin de respecter l'environnement en évitant les surdosages, Performance efficacité, Formule prête à l'emploi évitant les préparations surdosées devenant polluantes.

CARACTÉRISTIQUES:

- Aspect: Liquide légèrement viscosé
- Odeur : eucalyptolée
- Masse volumique à 20 °C: +/- 1000 gr. / Litre
- T° d'auto inflammation: non concerné
- Limite d'explosivité dans l'air: non applicable
- Classification des Dangers: Selon la réglementation CE Xi Irritante R31, R36 / 38
- Couleur: Verte
- Valeur du Ph: ≤ 10 +/-
- Point éclair: non concerné
- Propriétés comburantes: non concerné
- Solubilité dans l'eau: Totale

PRÉCAUTIONS ET PROTECTION DE L' ENVIRONNEMENT

Eviter les projections inutiles sur les supports non concernés par la fonction du produit.

PROTECTION DES VEGETAUX:

Rincer à l'eau toutes projections de produit sur les végétaux afin d'éviter toutes agressions sur la nature.

PROTECTION DE L' ENVIRONNEMENT/ EMBALLAGES:

Rincer l'emballage à l'eau claire et déposez le en déchetterie dans le container collecte plastique destiné à être recyclé. Ne jamais jeter un emballage souillé dans la nature.

Observation / constat : AVEC LES PRODUITS DU MARCHÉ:

plus efficace, plus rapide , plus nettoyante que les formules de types : Ammonium quaternaire, Chlorure de benzalconium, Chlorure de didécyl diméthyl ammonium, Chlorure de didécyl diméthyl benzyl ammonium, Tensio actif cationique, Oxyde de cuivre et dérivés.

plus efficace, plus rapide, plus nettoyante et moins agressive pour les supports et l'individu que les formules de types : Alcaline minérale (Soude caustique / Hydroxyde de sodium concentré), Acides minérales (Chlorydrique, Phosphorique concentré ...).

offre également un effet visuel plus rapidement que les 2 groupes de produits cités ci -dessus.

CONSEILS D' UTILISATIONS APPROPRIES A L'ETAT DE SALISSURES DU SUPPORT AFIN D' OBTENIRS LES MEILLEURS RESULTATS .

Le support COMMENCE A SALIR ? → **= A entretenir** = 1 COUCHE pulvérisée Sans rinçage. **1L=3à4 m²**

Rincer a l'eau ,au fur et à mesure de la pulvérisation les surfaces touchées par le Produit si elles ne sont pas concernées par l'usage et la fonction de celui-ci. afin d'éviter d'éventuelles dégradations.

Le support EST SALE ? → **= A nettoyer** = 2 COUCHES pulvérisées (à suivre) et Sans rinçage Ou (1COUCHE avec lavage). **1 L= 4m² (par couche)**

Le support TRES SALE ? → **= A rénover** = 3 COUCHES Pulvérisées (a suivre) Sans rinçage Ou (2 COUCHES avec lavage). **1 L= 4 m² (par couche)**

Langage technique: « un lavage » se fait a l'aide d'un nettoyeur HP réglé sur une pression moyenne 40 à 50 bars distance support 15cm (et non au jet type jardin.)

Langage technique: « rinçage » se fait a l'aide d'un nettoyeur HP réglé sur une pression moyenne 40 à 50 bars distance 70cm (et non au jet type jardin.)

Le tuyaux d'eau du jardin ne fait qu' arroser , ne fait que tremper le support et n'est que peu efficace donc décevant en mode de lavage ou rinçage de façade / Toit.

Idée reçue : Le terme « lavé par les pluies » ne veut pas dire ! Une pluie = ça remplace miraculeusement le nettoyeur HP ! Il en faut plusieurs et fortes sur une saison.

Idée reçue : L' humidité dans l'air, le brouillard, les brulnes ne nettoient pas .

EXELIC R.P ® Edition 2014
MÉLANGE: Solution alcaline auto-nettoyante additivée de CL^2 (en teneur allégée):
Conformément: étiquetage des détergents (Règlement CE n° 648 /2004 et 907 / 2006)

Moins de 5% de : agents de surface non ioniques - 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents chlorés
(Dosage Substances inférieure au seuil de dangerosité, pour un classement du mélange non impactant pour l'environnement).
Tensio actifs sur base végétale: OECD301 facilement dégradable > 90% conforment 648/2004, 82/242, 82/243 de l' Union Européenne.
Agents mouillants et alcalins minérales (produits non classés dangereux pour l'environnement) pourcentage < au seuil de dangerosité.
Huile essentielle (produit non classé dangereux pour l'environnement) pourcentage < au seuil de dangerosité .

Chlore actif (non bioaccumulable pour l'environnement) CL^2 < au seuil de dangerosité 0.1% et < 2.5 %. Conformément au règlement CE 1272/2008 et ses adaptations et Conformément aux directives 67/548/CEE, 1990/45/CE et leurs adaptations Ce mélange ne présente pas de danger physique et ne présente pas de danger pour l' environnement . Aucune atteinte à l' environnement n' est connue ou prévisible dans les conditions normales d' utilisation.

Pictogrammes de danger:

GHS07

Mention d' avertissement: ATTENTION Etiquetage additionnel:
EUH206 : Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d' autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore)
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers:
H315 Provoque une irritation cutanée
H319 Provoque une sévère irritation des yeux
Conseils de prudence- Généraux: P101:En cas de consultation d' un médecin, garder à disposition le récipient ou l' étiquette. P102:Tenir hors de portée des enfants.P103:Lire l' étiquette avant utilisation.
Conseils de prudence– Prévention: P264:Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280:Porter des gants de protection /des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Conseils de prudence- Intervention: P302+P352:EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l' eau et au savon. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l' eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P332+P313:En cas d' irritation cutanée: consulter un médecin. P337+P313:Si l' irritation oculaire persiste: consulter un médecin. P362:Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Autres Dangers: Le mélange ne contient pas de « Substances extrêmement préoccupantes » (SVHC) publiées par l' Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l' article 57 du REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table. Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément l' annexe XIII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006.

FABRIQUANT EXEL DIFFUSION ® SARL Au capital de 165 000 Euros **79, Boulevard des Rochereaux – 79180 CHAURAY** Tél. : 05 49 76 54 50 Fax : 05 49 76 54 25
E.mail : contact@exeldiffusion.fr Site: www.exeldiffusion.fr—SIRET : 432 041 044 00020 – APE : **4675 Z**